

## 产品规格书



产品型号	<b>LTS- RN6030-B-V</b>
产品类型	环形光源
LED 类型	颗粒状
颜色	蓝色
波长	465-470nm
色温	--
功率	3.4W max.
输入电压	DC 24V max.
线缆长度	0.5m
连接器型号	SMR-03V-B
连接器定义	1：正极 (+) 红色； 2：留空； 3：负极 (-) 黑色；
外壳材质	铝合金（表面氧化发黑处理）
冷却方式	自然风冷
外形尺寸	外径 60mm x 内径 35 x 高 25mm
外壳硬度参数	静负载 230N±10N，时间 5 分钟 能源等级：5J
绝缘能力要求	接触面积：直径 30MM 元素：钢球直径 50MM，500g±25g
耐压要求	DC500V 绝缘电阻>20 兆欧
可燃性等级	AC1000V 10mA/5S
使用温度和湿度	IEC60707
使用寿命	温度：0 to 50°C，湿度：20 to 85%RH(非凝结)
质保期	在本公司指定使用条件下，红光 5 万小时，白光 3 万小时，亮度降低到出厂值的 50%
附件	在本公司指定使用条件下，出货日起质保一年，一年内如出现故障问题，可免费维修或更换； (一年内如亮度衰减超过 50%，可免费更换新光源)
增值服务	LOTS 光源使用指南 x 1
配套电源(可选)	一年免费技术支持，免费出借样品测试
配套线缆(可选)	1. 模拟控制器 2. 数字控制器 3. 频闪控制器
	1. LTS-EX 系列（光源延长线） 2. LTS-TS 系列（接头转接线） 3. LTS-SE 系列（接头分接线）



东莞乐视自动化科技有限公司

Dongguan LOTS Automation Technology Co.,Ltd

东莞市厚街镇科技工业城福东路挺丰科技园B栋1~3层

Lighting & Optics Tech Specialist

电话: 0769-23131500 传真: 0769-23131500-888 <http://www.lotsmv.com>

\*2012年1月起, LOTS所有颜色的光源最大输入电压均为24V。

\*LOTS公司保留在未事先通知的情况下对产品进行更改的权利。

\*LOTS公司可根据客户需求定制紫外、红外、黄色等非标光源。

产品图片:



产品尺寸图:

